



3.5"

MAIN VAULT DOOR

บานประตูนิรภัย



มั่นใจ • ปลดภัย • ในทรัพย์สิน



แข็งแรง




บริการหลังการขาย



เวิลด์คลาส

SPECIFICATIONS



Ref	รายละเอียด (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)	3.5" Main Vault Door	Remark
A	ความหนาของแผ่นเหล็กหน้าบาน	89	ขนาด 3.5 นิ้ว ปลดล็อกด้วยกุญแจล็อก 2 ตัว และรหัสล็อกปรีทรี 4 หลัก 1 ตัว ลูกกรงปลดล็อกด้วยกุญแจล็อก 2 ตัว และช่องระบายอากาศฉุกเฉิน
B	ความหนาของประตู	211	
C	ขนาดความหนาขั้นต่ำของผนัง	250	
(D)	ขนาดความสูงขั้นต่ำของช่อง	2400	
E	ขนาดความสูงขั้นต่ำของช่อง	1,500	
(F)	ความสูงรวมของวงกบ	2,256	
G	ความกว้างรวมของวงกบ	1,383	
(H)	ความสูงของช่องเปิด	2,000	
I	ความกว้างของช่องเปิด	900	
J	ความกว้างรวมของประตูเมื่อเปิด 180 องศา	2,296	
K	ระยะเมื่อบานประตูเปิด 90 องศา	1,098	
L	ระยะเมื่อบานประตูเปิด 180 องศา	311	
M	ความกว้างรวมของประตูเมื่อเปิด 180 องศา	1,992	
N	ระยะเมื่อบานประตูเปิด 90 องศา	949	
O	ระยะเมื่อบานประตูเปิด 180 องศา	45	
	จำนวนสลักกลอนเคลื่อนที่ / เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.	18 ชุด	
	น้ำหนักโดยประมาณ +/- 10%	1,165 กก.	

3.5" Vault Door : 2 keylocks, 1 4 wheel combination lock, MGG-2KL & Em.Ven, 300 mm WT.

QUALIFICATIONS



SSI (Structural Steel Integration)

โครงสร้างเหล็กกล้าหนาพิเศษ ทั้งด้านในและด้านนอกเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกันเพิ่มความแข็งแรงตลอดทั้งบาน ทำให้ยากต่อการทำลาย



XLarge Bolts

สลักกลอนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เป็นพิเศษถึง 50 มม. เพิ่มจำนวนสลักกลอนมากขึ้น และเคลือบผิวป้องกันการสนิมเสริมความแข็งแรงรอบหน้าบาน ป้องกันการงัดทำลายหน้าบานและการตัดสลักกลอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



CS350 Barrier Material

บรรจุสาร CS350 เป็นวัสดุกันไฟ และป้องกันการเจาะทำลาย ซึ่งคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สามารถทนต่อความร้อนสูงและการเจาะกระแทกได้ดีกว่า และยังมีความหนาเป็นพิเศษเพื่อความแข็งแรงป้องกันทรัพย์สินมีค่าจากเพลิงไหม้



Multi Protection Door

ความหนาของประตูหน้าพิเศษถึง 211 มม. ผลิตจากเหล็กกล้าผสมพิเศษหนาถึง 89 มม. บรรจุสารกันไฟและป้องกันการเจาะทำลายตลอดทั้งบาน พร้อมบานพับขนาดใหญ่แข็งแรงเพื่อป้องกันไฟที่ดักว่า ด้านหลังบานประตูใส่แผ่นวัสดุกันไฟเพิ่มชั้นกันความร้อนรอบหน้าบานมากกว่า และป้องกันทรัพย์สินจากกรณีโจรกรรมทุกรุบ



S&G Combination Lock

รหัสล็อกปรีทรี S&G รับรองมาตรฐาน UL สหรัฐอเมริกา รหัสแบบ 4 ตัวเลข เปลี่ยนได้ตั้ง 100,000,000 หมายเลข พร้อมแหวนครอบหมายเลขรหัสเพื่อป้องกันการขโมยรหัสและกุญแจล็อกหัวรหัส ป้องกันการถอดรหัส



8 Lever Key Lock

กุญแจ 8 แฉกระดับ แบบ Double Bit Lock ตัวกุญแจเป็นโลหะพิเศษ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน และยากต่อการปลอมแปลงผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย



Automatic Relock System

ระบบล็อกอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับระบบปรีทรีของบานประตูและมีการตรวจปรีทรีป้องกันรหัส กุญแจ และกุญแจสำคัญทั้งหมดจะทำงานทันที เมื่อมีการเจาะหรือกระแทกจากภายนอกจะทำให้บานประตูปิดตายไม่สามารถเปิดออกได้



Drill Protection Alloy Steel

เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกันเจาะผลิตจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ ป้องกันทั้งกลไกรหัส กุญแจ และกุญแจสำคัญ



High Quality Paint

บานประตูผ่านกรรมวิธีขัด และเคลือบน้ำยากันสนิมก่อนพ่นสีอเนกประสงค์ ด้วยเตาอบแบบรถยนต์ทั้งบาน ทำให้สีเงางามสม่ำเสมอทนทานตลอดอายุการใช้งาน

