



CASPAR

ตู้นิรภัย แคสปาร์



มั่นใจ • ปลอดภัย • ในทรัพย์สิน



แข็งแรง



บริการหลังการขาย



เวิลด์คลาส

SPECIFICATIONS



รุ่น/ขนาด	ขนาดภายนอก สูง x กว้าง x ลึก (ซม.)	ขนาดภายใน สูง x กว้าง x ลึก (ซม.)	ความจุ ลิตร	น้ำหนัก +/- 10% (กก.)	จำนวนสลัก กลอนเคลื่อนที่	ชั้นปรับ ระดับ	ลิ้นชัก
1	40.0 x 50.0 x 47.5	27.0 x 37.0 x 32.0	32	185	4	-	1
2	60.0 x 50.0 x 47.5	47.0 x 37.0 x 32.0	56	225	5	1	1
3	75.0 x 50.0 x 47.5	62.0 x 37.0 x 32.0	73	265	5	1	1
4	75.0 x 63.0 x 57.5	62.0 x 50.0 x 42.0	130	373	5	1	1
5	98.0 x 63.0 x 57.5	85.0 x 50.0 x 42.0	179	467	6	1	1
6	120.0 x 63.0 x 57.5	107.0 x 50.0 x 42.0	225	493	7	2	1
7	146.8 x 63.0 x 57.5	133.8 x 50.0 x 42.0	281	563	7	3	-
2-NDT	85.4 x 50.0 x 47.5	47.0 x 37.0 x 32.0	56	330	5	-	ช่องฝาก ด้านบน
3-NDT	100.2 x 50.0 x 47.5	62.0 x 37.0 x 32.0	73	370	5	-	ช่องฝาก ด้านบน

QUALIFICATIONS



SSI (Structural Steel Integration)

โครงสร้างเหล็กกล้า ทั้งด้านใน ด้านนอก เชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียว เพื่อความแข็งแรงรอบตัวตู้ ทำให้ยากต่อการทำลาย



3-ways Moving XLarge Bolts

สลักกลอนเหล็กกล้า 3 ทิศทาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. เคลือบผิวป้องกันสนิม เสริมความแข็งแรงรอบหน้าบานป้องกันการงัดทำลายหน้าบานและการตัดสลักกลอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



CS350 Barrier Material

ตัวตู้มีความหนา 65 มม. บรรจุสาร CS350 เป็นวัสดุกันไฟ สามารถทนต่อความร้อนสูง และป้องกันการเจาะทะลุได้ดี ไม่มีช่องว่างให้เปลวไฟสามารถเล็ดลอดเข้าไปภายในตู้ได้ จึงป้องกันทรัพย์สินมีค่าจากอัคคีภัยและการโจรกรรมอย่างมั่นใจ



Multi Protection Door

บานประตูหนาถึง 85 มม. บรรจุสารกันไฟและป้องกันการเจาะทะลุ อีกทั้งเสริมแผ่นเหล็กกันเจาะหนา 10 มม. ตลอดทั้งบาน พร้อมบานพับขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน และแผ่นกันไฟหนา 15 มม. ด้านหลังบานประตู ซิลิกันความร้อนรอบหน้าบาน เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันไฟได้มากถึง 45 นาที มาตรฐาน JIS S 1037-1989



S&G Combination Lock

รหัสล็อกปรีกซ์ S&G แบบ 3 ตัวเลข สามารถเปลี่ยนรหัสได้ถึง 1,000,000 หมายเลข รหัสผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล UL Group 2, Vds Class 1, CEN A และ A2P A



8 Lever Key Lock

กุญแจ 8 แฉก ระดับแบบ Double Bit Lock ตัวกุญแจเป็นโลหะพิเศษ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและยากต่อการปลอมแปลงผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL 437, Vds Class 1, CNPP a2p



Automatic Relock System

ระบบล็อกปรีกซ์อัตโนมัติ ทำงานร่วมกับระบบนิรภัยของตัวตู้ พร้อมทั้งกระบอกปรีกซ์ด้านหลังกลไกกุญแจ รหัสและกุญแจสำคัญเมื่อมีการเจาะ หรือกระแทกจากภายนอก ระบบล็อกอัตโนมัติจะทำงานทันทีทำให้ตู้ปิดตายไม่สามารถเปิดออกได้



Drill Protection Alloy Steel

เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกันเจาะ 2 ชั้น ผลิตจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ ป้องกันทั้งกลไกรหัสกุญแจและกุญแจสำคัญ



High Quality Paint

ตัวตู้ผ่านการรมสีขัดและเคลือบน้ำยากันสนิม ครอบคลุมขั้นตอนก่อนพ่นสีอย่างละเอียด ด้วยเตาอบแบบรถยนต์ทั้งตู้ ทำให้สีเงางามสม่ำเสมอ คงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน



*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



securitysafeltd.com



+66 96 215 1234



contact@securitysafeltd.com