



PROTECTOR

ตู้นิรภัย โปรเทคเตอร์



มั่นใจ • ปลดภัย • ในทรัพย์สิน



แข็งแรง



บริการหลังการขาย



เวิลด์คลาส




SPECIFICATIONS



SIZE 1



SIZE 2



SIZE 3



SIZE 4



SIZE 5

รุ่น/ขนาด	ขนาดภายนอก สูง x กว้าง x ลึก (ซม.)	ขนาดภายใน สูง x กว้าง x ลึก (ซม.)	ความจุ ลิตร	น้ำหนัก +/- 10% (กก.)	จำนวนสลัก กลอนเคลื่อนที่	ชั้นปรับ ระดับ	ลิ้นชัก
1	67.7 x 58.1 x 61.4	47.7 x 38.1 x 34.0	62	405	4	1	1
2	83.0 x 65.0 x 70.4	63.0 x 45.0 x 43.0	122	590	5	1	2
3	113.0 x 65.0 x 70.4	93.0 x 45.0 x 43.0	180	755	6	2	2
4	147.0 x 74.0 x 82.3	125.0 x 52.0 x 53.0	344	1230	9	2	2
5	180.0 x 90.0 x 82.3	160.0 x 70.0 x 54.6	615	1565	10	3	2

QUALIFICATIONS



SSI (Structural Steel Integration)

โครงสร้างเหล็กกล้าพิเศษ ทั้งด้านในและด้านนอก เชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกัน เพิ่มความแข็งแรงรอบตัวตู้ ทำให้ง่ายต่อการทำลาย



XLarge Bolts

สลักกลอนมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 38 มม. เพิ่มจำนวนสลักกลอนและเคลือบผิวป้องกันสนิม เสริมความแข็งแรงรอบหน้าบาน ป้องกันการงัดทำลาย หน้าบาน และการตัดสลักกลอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



CS350 Barrier Material

ตัวตู้บรรจุน้ำมันพิเศษ CS350 เป็นวัสดุกันไฟ และป้องกันการเจาะทำลาย ซึ่งคิดค้นพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สามารถทนต่อความร้อนสูง และการเจาะทะลุได้ดีกว่า และยังมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษถึง 100 มม. เพิ่มความแข็งแรงป้องกันทรัพย์สินที่มีค่าจากเพลิงไหม้



Multi Protection Door

บานประตูประกอบจากเหล็กหนาพิเศษถึง 170 มม. บรรจุน้ำมันกันไฟ และป้องกันการเจาะทำลายหนาถึง 85 มม. ตลอดจนบานพร้อมบานพับขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานกว่าด้านหลังบาน ประตูใส่แผ่นวัสดุกันไฟเพิ่มชั้นความปลอดภัยรอบหน้าบาน เพื่อการป้องกันไฟได้ดีถึง 120 นาทีอุณหภูมิเฉลี่ย 1015 องศา และปกป้องทรัพย์สินจากการโจรกรรมทุกรูปแบบ



S&G Combination Lock

รหัสล็อกมิกซ์ S&G ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL สหรัฐอเมริกา ซึ่งทั่วโลกยอมรับ รหัสแบบ 3 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้ถึง 1,000,000 หมายเลข พร้อมด้วยแหวนครอบหมายเลข รหัส เพื่อป้องกันการขโมยรหัส



8 Lever Key Lock

กุญแจ 8 แถบระดับแบบ Double Bit Lock ตัวกุญแจเป็นโลหะพิเศษ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและยากต่อการปลอมแปลง



Automatic Relock System for Protector

ระบบล็อกมิกซ์อัตโนมัติ ทำงานร่วมกับระบบนิรภัยของตัวตู้ และมีการเพิ่มชั้นป้องกันรหัส กุญแจ และกุญแจสำคัญ ตัวล็อกทั้งหมดจะทำงานทันทีเมื่อมีการเจาะ หรือการกระแทกจากภายนอก ทำให้ตู้ปิดตายไม่สามารถเปิดออกได้



Drill Protection Alloy Steel

เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกันเจาะผลิตจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ ป้องกันทั้งกลไกรหัส กุญแจ และกุญแจสำคัญ



High Quality Paint

ตัวตู้ผ่านกรรมวิธีขัดและเคลือบน้ำยากันสนิม ก่อนพ่นสีอบแห้งซ้ำด้วยเตาอบแบบรถยนต์ที่อุณหภูมิสูง ทำให้สีเงางามสม่ำเสมอ คงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



securitysafeltd.com



+66 96 215 1234



contact@securitysafeltd.com